

# Huvudkranen vid Din tomtgräns

Som nämnts har vi ett fantastiskt fint dricksvatten från inom området borrade brunnar.

Därför måste alla slags läckage om möjligt undvikas.

Vi måste därför göra er uppmärksamma på att kontrollera eventuella läckage i anslutning till tomt och hus. Speciellt gäller detta huvudkranen vid tomtgränsen.

**Huvudkranens konstruktion innebär att kranen alltid måste öppnas helt eller stängas helt.** Man kan alltså inte skruva på lite grann som på vanliga kranar. Då uppstår nämligen ett läckage under jord och dessutom undertryck med stora vattenförluster som följd. **Om barn eller bekanta disponerar ditt hus är du tvungen att informera dem om huvudkranens handhavande.** Ta inte illa upp om någon från föreningen då och då går runt och kollar din huvudkran. Det är för allas bästa.

**Om läckage uppstår så måste Du omedelbart anmäla detta i till angivna kontaktpersoner, eller till någon i styrelsen.**

Om felet gäller huvudventilen så står föreningen för kostnaden av ny ventil men uppgrävningen runt vattenposten får Du själv göra i form av eget arbete eller om Du föredrar att leja bort själva grävjobbet.

**OBS! Denna informationssida om huvudkranens handhavande är mycket viktig.**

**En felaktigt hanterad huvudkran kan sabotera vattenförsörjningen för alla inom hela området.**

När Du lämnar huset för en längre tid rekommenderar vi att Du stänger huvudkranen vid tomtgränsen. Om vattnet till huset ej står under tryck riskerar Du ej heller några vatten skador inne i huset vid eventuellt läckage.

Bild på konstruktionen, se nästa sida.

# VATTENPOST

## Funktion

Endast två lägen gäller.

① Helt öppen

② Helt stängd

Stången vrides alltid till ändläge.

I andra lägen sprutar vattnet ut hela tiden genom backventilen (A)

